



제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 브라우징(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석(VCA)기능(DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)
- Event Boosting, FTP 이미지업로드, Web Casting, Open VPN, QoS, IP주소 필터링
- AIHM Event


소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HCH808(박스카메라 하우징)
- HCS161(벽부형 마운트)
- HCS170(벽부형 마운트)

외관도



NBX-2201

2M IP Box Camera

주요 기능

- 2M Full HD 박스 카메라
- C/CS 마운트
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, True-WDR)
- Micro SD 카드 지원(최대 32GB)

주요 사양

모델명	NBX-2201	
영상		
촬영 소자	1/2.8" CMOS	
유효 화수	1920(H) x 1080(V)	
렌즈	C/CS Mount	
주사 방식	프로그래시브	
최저조도	Color:0.4Lux, B/W:0.01Lux, F1.2 50IRE	
노출	자동(AE), Hold Current	
화이트발란스	자동(AWB)	
노이즈 제거	2DNR, 3DNR	
주야간 자동 전환	TDN/ICR	
역광 보정	BLC, True-WDR	
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz	
셔터 스피드	자동(1/10,000 ~ 1초), 수동(매뉴얼)	
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle	
디지털 줌	지원(ROI)	
비디오		
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG	
지원 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240	
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR	
최대 프레임레이트	최대 50/60fps	
스트리밍	50/60fps(Dual Stream : H.264x1, MJPEGx1) 25/30fps(Triple Stream : H.264x2, MJPEGx1)	
오디오 압축/스트리밍	G.711, 2way	
입/출력		
오디오 입/출력	입력1, 출력1(3.5mm Stereo Jack)	
알arm 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)	
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)	
메모리 슬롯	SDHC(최대 32GB)	
RS485	지원	
OSD 리모트 컨트롤	Wired Remote Controller(3.5mm Stereo Jack, Optional)	
기능		
비디오 영상 분석	DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector	
동작 감지	지원(최대 16개)	
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, Audio Alert, AIHM	
이벤트 버퍼링	FTP	사전: 30초, 사후: 30초
	SD record	사전: 10초, 사후: 60초
사생활 보호 영역 설정	8	
웹 뷰어	IE, Chrome, Safari, Firefox	
FTP 이미지 업로드	MJPEG	
시스템		
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼	
시스템 초기화	지원	
보안 기능	다중사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL	
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)	
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객	
수동 트리거	4	
하드웨어 공장초기화	지원	
소프트웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화	
자동 복구	백업, 리스토어	
SD 녹화모드	이벤트녹화, 연속녹화	
네트워크		
최대 동시 접속자	라이브 : 10명, 재생 : 3명	
프로토콜	IPv4/IPv6, Manual, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, Bonjour	
소프트웨어	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W	
API 지원	Open API, Onvif Compliance	
모바일뷰어	Android, iOS	
일반		
전원	PoE(IEEE802.3 af Compliance, Class0), DC12V, AC24V 90mA(4.5W)@PoE 380mA(4.5W)@DC12V 380mA(4.5W)@AC24V	
소비 전력		
동작 온도	-10 ~ +45℃	
동작 습도	0 ~ 90% RH	
외형 치수	81.5(W) x 68(H) x 123(L)mm	
무게	350g	

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.