



NVX-6375R

3M IP IR Motorized PT Camera

주요 기능

- 3M 팬 틸트 카메라
- 원격 팬 틸트 제어
- 2.8~12mm 가변 모터라이즈드 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, D-WDR)
- 30개 IR(가시거리 25m)
- Micro SD 카드 지원(SDHC/SDXC)
- 방수/방진 규격 IP66

주요 사양

모델명	NVX-6375R	
영상		
렌즈	2.8~12mm 가변 모터라이즈드 렌즈, F1.4	
화각	88~35°(H)	
활상 소자	1/2.8" SONY STARVIS CMOS	
유효 화소수	2048(H) x 1536(V)	
최저조도	Color:0.1Lux, B/W:0Lux@F1.4(IR LED On)	
주사방식	프로그레시브	
WDR	지원(72dB)	
주야간 자동 전환	TDN/ICR	
노이즈 제거	2DNR, 3DNR	
디지털 줌	지원(ROI)	
노출	자동	
화이트 밸런스	자동, 형광등, 백열등, 야외, 수동	
역광 보정	지원	
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle, HLC, S-LDC	
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz	
서터 스피드	자동(1/10,000 ~ 1초), 수동	
내장 IR	수량	30개
	조사 각도	76°
	가시 거리	25m
모터라이즈드 렌즈 컨트롤	스마트 포커스, 수동	
비디오/오디오		
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG	
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR	
지원 해상도	2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240	
최대 프레임레이트	최대 25/30fps	
스트리밍	25/30fps(Triple Stream:H.264x2, MJPEGx1)	
오디오 압축	G.711	
오디오 스트리밍	2 Way	
시스템		
지능형 영상 분석	Tampering, Line Detector, Field Detector	
동작 감지	지원(최대 16개)	
사생활 보호 영역 설정	8	
FTP 업로드	MJPEG	
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, AIHM	
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)	
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객	
이벤트 버퍼링	FTP 전송	사진:30초, 사후:30초
	SD 카드 저장	사진:10초, 사후:60초
수동 트리거	4	
보안 기능	다중 사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL	
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 수동	
소프트 웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화	
하드웨어 공장 초기화	지원	
자동 복구	백업, 리스토어	
원격 업그레이드	웹브라우저(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager	
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화	
네트워크		
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour	
소프트웨어 리셋	웹브라우저, SmartManager, Titanium, Tive HD	
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명	
API 지원	Open API, Onvif Compliance	
모바일 뷰어	Android, iOS	
입/출력		
오디오 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)	
알람 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)	
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)	
메모리 슬롯	SDHC, SDXC	
일반		
동작 습도	0 ~ 90% RH	
동작 온도	-10 ~ +50C	
전원	PoE(IEEE802.3af Compliance, Class0), DC12V	
소비 전력	160mA(7.7W)@PoE, 610mA(7.3W)@DC12V	
외형 치수	147(Ø) x 125(H)mm	
무게	705g	
방수/방진 규격	IP66	

제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 밸런스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 동작 감지
- 이벤트 알림
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석(VCA)기능(Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)

소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HDB243(벽부형 마운트)
- HVPWB2(벽부형 마운트)
- HVPCB2(천장형 마운트)
- HDA501(Junction Box)

외관도

